



## WERTFACHSCHRANK TYP NO V



### Wertfachschrank aus HPL-Kompaktplatte mit glattflächiger, profilloser Front

Wertfachschränke in hoch frequentierten Bereichen wie Umkleieräume in Schulen, Schwimmbädern, Sportstätten, Krankenhäusern, Behörden und der Industrie verlangen nach Varianten, die robust und nasstraumbeständig in der

Konstruktion sind und durch geeignete Aufbruchshemmung dem Nutzer ein höchstmögliches Maß an Sicherheit bei der Aufbewahrung seiner persönlichen Gegenstände geben und so auch zum Schutz vor Identitätsdiebstahl beitragen.

NOVUS Wertfachschränk Typ NO V wird gänzlich aus HPL-Kompaktplatte und ohne zusätzliche Aluminiumprofile hergestellt. Die innovative NOVUS Verbundbauweise machen diese Variante zum Problemlöser, wenn aus hygienischen oder anderen Gründen auf Hohlkammerprofile gänzlich verzichtet werden muss.

Durch technisches Know-How und sorgfältige Verarbeitung bei der Herstellung erreichen wir eine Solidität und Steifigkeit des Schrankkorpus, die einzigartig ist.

NOVUS Wertfachschränktüren werden aus 13 mm starken HPL-Kompaktplatten gefertigt.

Selbstverständlich bieten wir Ihnen für NOVUS Wertfachschränk Typ NO V eine breite Palette an sinnvollen und individuellen Ausstattungsvarianten sowie den problemlosen Einsatz aller gängigen Schließsysteme.

## STRAPAZIERFÄHIG UND FUNKTIONAL



### Wertfachschränke/Material und Verarbeitung

- HPL-Kompaktplatten nach DIN 16926/EN 438 in Nassraumqualität
- wasser-, laugen-, säurebeständig und schmutzabweisend durch porenfreie Oberflächen
- ausgezeichnet zu reinigen und leicht zu desinfizieren
- extrem kratz- und abriebfest
- pilz- und bakterienbeständig
- große mechanische Widerstandsfähigkeit
- Baustoffklasse Standard B2 nach alter DIN 4102-1 bzw. D-s2,d0 nach EN 13501-1, optional B1 nach alter DIN 4102-1 bzw. B-s2,d0 nach EN 13501-1
- optional auch mit kompakten Kern aus primär mineralischen Bestandteilen mit hervorragenden Festigkeitseigenschaften in der Brandklasse nichtbrennbar A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1 lieferbar
- Oberfläche Standard Feinhammerschlag
- alle Stirnseiten der HPL-Kompaktplatten sauber gefräst und gefast

- innovative Wertfachschränkvariante für größtmögliche Sicherheit in frontbündiger Optik
- langlebig und 100 % feuchtigkeitsbeständig durch hochwertige Verarbeitung und Einsatz homogener Kompaktplatten ohne offene Profile
- flexibel einsetzbar
- große Auswahl an attraktiven Dekoren und Designs
- wartungsfrei
- TÜV/GS-geprüft für Ihre Sicherheit



### Bauart/Schrankkorpus

- Material und Verarbeitung wie vor beschrieben
- absolut stabile und sehr steife Konstruktion durch NOVUS Verbundbauweise
- Seiten auf 16 mm Konstruktionsstärke aufgedoppelt (2 x 8 mm)
- Ober-, Unter- und Mittelböden 13 mm stark
- Rückwand 3 mm stark – vierseitig im Korpus eingenetet
- zur Vermeidung von Schmutztaschen- und Keimherd-bildung werden keine Hohlkammer-Profile eingesetzt

### Schranktür

- 13 mm starke HPL-Kompaktplatte
- Scharniere der Tür in Edelstahl, superflach, max. 2 mm auftragend und von vorne nicht sichtbar
- Perforationen oder Ausschnitte möglich

### Innenausstattung und Schrankaufteilung

- ein bis maximal zehn Gefache übereinander, beliebig viele Gefache nebeneinander
- ohne Innenausstattung
- optional mit doppelter Rückwand und Stromversorgung für Ladekabel

### Unterbauten/Sockel zur Auswahl

1. bauseitiger Fliesensockel, Höhe variabel
2. HPL-Untergestell, Höhe variabel mit höhenverstellbaren Kunststoffgleitern zum Ausgleich von Bautoleranzen
3. Untergestell aus eloxiertem Aluminium-Vierkantrrohr 45/45 mm, Höhe variabel mit höhenverstellbaren Kunststoffgleitern zum Ausgleich von Bautoleranzen
4. Montage wandhängend, auch unterfahrbar, auf oder ohne Konsolen - je nach statischen Erfordernissen
5. Montage erfolgt generell diebstahlsicher und mit Kippsicherung



### Türschließung zur Auswahl

1. ohne Schloss, vorbereitet für bauseitiges Schloss
2. Vorhangschlossbeschlag mit verchromtem Drehriegel für Vorhangschloss bis 7 mm Bügelstärke
3. schweres Zylinderhebelschloss über Hauptschließanlage
4. Kunststoff-Fallenschloss über Hauptschließanlage
5. Pfandschloss über Hauptschließanlage mit Münzeinwurf – wahlweise für 1- oder 2-Euro-Münzen, mit oder ohne Wechselzylinder
6. Ticket-/Kartenschloss über Hauptschließanlage, wahlweise mit Wechselzylinder
7. elektronische Schlösser (on- und offline) möglich



### Zusätzliche Ausstattungselemente

- Schrägdach aus HPL-Kompaktplatte
- Integration im NOVUS Schrank-, Helm- und Regalanlagen möglich
- individuelle Ausstattung möglich

### Nummerierung

- Nummerierung der Schranktüren erfolgt durch eingravierte Ziffern – auf Wunsch in individueller Ausführung als Kunststoff-, Aluminium- oder Edelstahl-Klebeschild möglich

### Schrankmaße-Standard

- Schrankbreiten 200 mm
- Gefachhöhen 200 mm
- Schranktiefe 200 mm
- Sondermaße auf Anfrage möglich

### Farben

- Korpus weiß
- Türen, Blenden und Sockelverkleidungen nach aktuell gültiger Farbkarte
- Oberfläche der Aluminiumgestelle farblos eloxiert E6/EV1 oder – gegen Aufpreis – nach RAL Farbkarte

ÄNDERUNGEN DURCH INNOVATION VORBEHALTEN!

STAND 12 / 2017



NOVUS OBJEKTEINRICHTUNG  
GMBH & CO.KG  
Kaltenbronner Weg 6  
D-98646 Hildburghausen

+49 (0) 3685 401130  
+49 (0) 3685 4011329  
info@novus-objekt.de  
www.novus-objekt.de

