

NOVUS Trennwandsystem Typ NO I

Trennwandsystem aus 13 mm HPL-Kompaktplatte mit flächenbündiger Front

Trennwände in hoch frequentierten, öffentlichen Bereichen wie Umkleide- oder Sanitärräume in Schulen, Schwimmbädern, Sportstätten, auf Campingplätzen, in Behörden und der Industrie verlangen nach Varianten, die robust und vandalismussicher in der Konstruktion und dennoch leicht zu reinigen und aus korrosionsbeständigen Materialien sind.

NOVUS Trennwandsystem Typ NO I aus 13 mm HPL-Kompaktplatte mit schwarzem Kern ist die perfekte Lösung für alle, die günstig und dennoch sicher Räume trennen wollen. Es erfüllt alle Anforderungen an Stabilität und ist durch das glattflächige Erscheinungsbild mittels gefälzte Türanschläge ohne zusätzliche, vertikale Aluminium-Profile an der Band- und Anschlagseite unschlagbar bei der täglichen Reinigung.

NOVUS Trennwandsystem Typ NO I kann in der günstigsten Variante mit Nylonbeschlägen kombiniert werden. Die Trennwandfüße werden in hochwertigem Aluminium mit eloxierter Oberfläche oder **optional** in rostfreiem Edelstahl mit fein matter Oberfläche geliefert.

Für höhere Ansprüche komplettieren Beschläge **und** Trennwandfüße je nach Anforderung, in hochwertigem Aluminium mit farblos eloxierter Oberfläche oder optional in rostfreiem Edelstahl mit fein matter Oberfläche, auch in meerwasser- und solebeständigem Edelstahl V4A in Werkstoff 1.4401, die gewünschte Trennwandvariante.

NOVUS Trennwandsystem Typ NO I aus 13 mm HPL-Kompaktplatte kann als Variante **ohne** jegliche Aluminiumprofile gefertigt werden. Spezielle HPL-Wandanschlußprofile sowie Versteifungen über die Längsachse, die individuell gestaltet werden können, machen diese Variante zum Problemlöser, wenn aus hygienischen oder anderen Gründen auf Kammerprofile gänzlich verzichtet werden muss.

Selbstverständlich bieten wir Ihnen für NOVUS Trennwandsystem Typ NO I eine breite Palette an sinnvollem Zubehör wie zusätzliche Haken oder Sanitärausstattungen in Nylon, Aluminium farblos eloxiert oder in rostfreiem Edelstahl.

NOVUS Trennwandsystem Typ NO I aus 13 mm HPL-Kompaktplatte

- günstige Trennwandvariante mit gefälzten Türen für glattflächige Optik
- langlebig und 100% feuchtigkeitsbeständig durch hochwertige Verarbeitung und Einsatz homogener Kompaktplatten
- flexibel einsetzbar
- große Auswahl an Dekoren und Designs
- wartungsfrei
- **TÜV/GS-geprüft für Ihre Sicherheit**



Produktbeschreibung NOVUS Trennwandsystem Typ NO I

Höhe der Konstruktion

Standardhöhe 2.035 mm inkl. 150 mm Bodenfreiheit, Sonderhöhen auf Anfrage.

Wandelemente

Aus 13 mm dicken HPL-Kompaktplatten nach DIN 16926/EN 438 in Nassraumqualität. Wasser-, laugen-, säurebeständig und schmutzabweisend durch porenfreie Oberflächen. Ausgezeichnet zu reinigen und leicht zu desinfizieren. Extrem kratz- und abriebfest. Pilz- und Bakterienbeständig. Große mechanische Widerstandsfähigkeit. Baustoffklasse B2 gemäß DIN 4102 mit schwarzem Kern (normalentflammbar). B1 auf Anfrage. Oberfläche FH (Feinhammerschlag). Alle Stirnseiten der HPL Kompaktplatten sauber gefräst und gefast.

Profile

Profile aus stranggepresstem Aluminium. Die Frontseiten der Trennwandanlage werden durch verwindungssteifes, übergreifendes Mehrkammer-Spezialprofil miteinander verbunden. Stabilisator steht im statischen Verbund mit den vertikalen Trennwandblenden. Der Wandanschluß zum Ausgleich von Bautoleranzen erfolgt mittels Spezialwandanschluß-U-Profil für verdeckte Befestigung der HPL-Kompaktplatte.

Türen

Aus HPL-Kompaktplatte 13 mm dick, Materialbeschreibung wie vor, ca. 600 mm breit (andere Maße möglich), untere Ecken verletzungssicher gerundet. Auf Wunsch WC-, Umkleide- oder Wechselkabinen mit nach außen öffnenden Türen, bei Wechselkabinen auch mit Zentralverriegelung (behindertengerecht). Türanschlag durch gefälzte Frontblende, durchlaufende Weichlippendichtung zur Geräuschdämpfung im Türanschlag integriert.

Beschläge

Anschlag mit drei hochwertigen Türbändern aus Nylon mit innenliegendem, verzinktem Stahlkern, **optional** mit drei hochwertigen 3-Rollen-Kantenbändern aus eloxiertem Aluminium oder rostfreiem Edelstahl mit fein matter Oberfläche, davon ein Türband mit einstellbarer Feder- spannung zum selbsttätigen Schließen oder Öffnen der Tür, wahlweise auch mit Steigebändern. Bandbefestigung erfolgt in der Fläche um ein Ausbrechen der HPL-Kompaktplatte zu vermeiden. Einhandriegelverschluß mit Schauscheibe und Frei/Besetzt-Anzeige und Notöffnung außen.

Optional: Korrosionsfreies eingesetztes Riegelschloss, (auch mit PZ-Vorrichtung möglich), HPL-Tür im Schlossbereich auf 26 mm aufgedoppelt, mit feststehender Zugknopf- (oder Drückergarnitur), innen Dreholive, außen Schauscheibe mit Frei/Besetzt-Anzeige und Notöffnung.

Trennwandfüße

Sehr robuste Variante aus farblos eloxiertem Aluminium, \varnothing ca. 22 mm, stufenlos höhenverstellbar von ca. 130 – 170 mm zum Ausgleich von Bautoleranzen mit trittsicherer Aluminiumabdeckrosette. Auf Wunsch und gegen Mehrpreis in rostfreiem Edelstahl mit fein matter Oberfläche.

Zubehör/Ausstattung Wechselkabinen

Je Kabine eine HPL-Sitzbank, bodenfrei und verdeckt montiert, 300 mm tief, 13 mm dick, mit zusätzlicher Stütztraverse unterhalb der Sitzbank, als statisches Element in der Kabine integriert.

Je Kabine eine HPL-Ablage, 90 mm tief, 26 mm dick, als statisches Element in der Umkleidekabine eingebaut mit integrierter, verdeckt montierter Aluminium-Zentralverriegelung in Griffhöhe für nach innen öffnende Türen. (Ablagenlänge = Kabinenbreite)

Auf Wunsch mit Unterbankzentralverriegelung und je Kabine einer HPL-Ablage, 13 mm dick (Ablagenlänge ca. 250 mm). Je Kabine zwei Türstopperhaken.

Zubehör/Ausstattung Umkleidekabinen

Je Kabine eine HPL-Sitzbank, bodenfrei und verdeckt montiert, 300 mm tief, 13 mm dick, mit zusätzlicher Stütztraverse unterhalb der Sitzbank, als statisches Element in der Kabine integriert.

Je Kabine eine HPL-Ablage, 13 mm dick (Ablagenlänge ca. 250 mm). Je Kabine ein Türstopperhaken (bei nach innen öffnenden Türen sonst Kleiderhaken).

Zubehör/Ausstattung WC-Kabinen

Je Kabine ein Türstopperhaken (bei nach innen öffnenden Türen sonst Kleiderhaken).

Zusätzliche Ausstattungselemente

WC-Papierrollenhalter, Ersatz-Papierrollenhalter, Bürstengarnituren, Haken, auch Türstopperhaken in Sonderlängen, sowie Fingerklemmschutz als Gummilippe an Band- und Anschlagseite gegen Mehrpreis lieferbar.

Variante ohne Aluminiumprofile

Trennwandsystem NO I als Variante gänzlich aus HPL-Kompaktplatten **ohne** zusätzliche Aluminiumprofile mit individueller Versteifung der Längsachse.

Farben

Trennwände, Türen, Sitzbänke und Ablagen nach NOVUS Farbkarte UNI bzw. Holzdekor ohne Mehrpreis lieferbar. Profile farblos eloxiert E6/EV1 oder auf Wunsch und gegen Mehrpreis nach RAL Farbkarte pulverbeschichtet, Beschläge, Haken und Zubehörteile in Nylon nach Farbkarte des Herstellers, auf Wunsch und gegen Mehrpreis auch in rostfreiem Edelstahl mit fein matter Oberfläche, in Edelstahl V4A oder in Aluminium mit farblos eloxierter E6/EV1 Oberfläche.

