

NOVUS Trennwandsystem Typ NO C30 M Span

**Der Klassiker - robust und günstig
für den Trockenbereich**



NOVUS Trennwandsystem Typ NO C30 M Span

- robust und günstig - das ideale Trennwandsystem für den Trockenbereich
- flexibel einsetzbar
- als Variante mit zurückversetztem Fuß in der Zwischenwand für „schwebende Optik“

Produktbeschreibung NOVUS Trennwandsystem Typ NO C30 M Span

Höhe der Konstruktion

Standardhöhe 2.000 mm inkl. 100 mm Bodenfreiheit, Sonderhöhen auch ohne Fußluft möglich.

Wandelemente

Bestehend aus Melaminharz direkt beschichteten Feinspanplatten 30 mm stark. Sichtbare Kanten mit ABS-Umleimer 3 mm stark, sonstige Kanten mit Aluminium-Profilen. Gegen Aufpreis sind auch Spanplatten mit beidseitig verleimten 0,9 mm starken Schichtstoffplatten lieferbar.

Profile

Alle Profile aus stranggepresstem Aluminium. Die Frontseiten der Trennwandanlage werden durch übergreifendes Kopfprofil stabilisiert und miteinander verbunden. Stabilisator steht im statischen Verbund mit den vertikalen Trennwandblenden. Der Wandanschluß zum Ausgleich von Bautoleranzen erfolgt mittels Wandanschluß-U-Profil.

Türen

Material wie Wandelemente, mit umlaufender ABS-Kante Tür 600 mm breit (Standard). Türanschlag durch Profile aus stranggepresstem Aluminium, durchlaufende Weichlippendichtung an der Schlossseite zur Geräuschkämpfung im Türanschlag integriert.

Beschläge

Anschlag mit zwei hochwertigen Türbändern aus farblos eloxiertem Aluminium oder gegen Mehrpreis Edelstahl mit fein matter Oberfläche. Nylon-Sicherheitsdrückergarnitur (U-Form) mit Stahlkern; WC-Garnitur mit Rosetten, innen mit Dreh-Verriegelung, außen mit frei/besetzt Zeichen (weiss/rot) und Notentriegelung; auf Wunsch Türdrücker auch in Edelstahl oder Aluminium (U, L oder CL-Form) möglich.

Trennwandfüße

Einbohrfuß als sehr robuste Variante mit Schutzrohr aus farblos eloxiertem Aluminium oder Edelstahl mit fein matter Oberfläche, Schutzrohr \varnothing ca. 18 mm, Höhe 100 mm/150 mm, Verstellbereich stufenlos höhenverstellbar -10 mm/+ 20 mm zum Ausgleich von Bautoleranzen, mit trittsicherer Flachrosette aus Nylon in Weiß (ähnlich RAL 9010), Blau (ähnlich RAL 5002), Grau (ähnlich RAL 7035), oder Dunkelgrau (ähnlich RAL 7038), optional und gegen Mehrpreis mit trittsicherer Abdeckrosette aus Aluminium mit farblos eloxierter Oberfläche oder Edelstahl mit fein matter Oberfläche.

Zubehör/Ausstattung WC-Kabinen

Je Kabine ein Nylon Kleiderhaken Farbe weiß, auf Wunsch und gegen Mehrpreis aus farblos eloxiertem Aluminium oder Edelstahl mit fein matter Oberfläche. Bei nach innen öffnenden Türen mit Türstopperhaken.

Zubehör/Ausstattungs-elemente

WC-Papierrollenhalter, Ersatz-Papierrollenhalter, Bürstengarnituren, Haken, auch Türstopperhaken in Sonderlängen gegen Mehrpreis lieferbar.

Farben

Trennwände nach NOVUS Farbkarte Weiß 0085 oder Grau 0741 (ähnlich Lichtgrau RAL 7035) ohne Mehrpreis lieferbar.

Profile farblos eloxiert E6/EV1 oder auf Wunsch und gegen Mehrpreis nach RAL Farbkarte pulverbeschichtet, Beschläge Haken und Zubehörteile in Nylon nach NORMBAU Farbkarte, auf Wunsch und gegen Mehrpreis auch in Aluminium mit farblos eloxierter E6/EV1 Oberfläche oder in Edelstahl mit fein matter Oberfläche.

Sonderausführungen

- Trennwandanlage raumhoch bis 3.800 mm
- Trennwandanlage aus Vollspan-Gütespanplatte V100
- Trennwandanlage ohne Fußluft, bodenbündig oder mit zurückversetzen Fuß in Zwischenwand für „schwebende Optik“
- Wandanschluß mit Schattenfuge
- Trennwandanlage mit Abwinkelungen in Front und Seitenwand
- Schamwände in Sonderform nach Vorgabe AG
- wandhängend, stehend mit oder ohne Deckenverspannung.

